



**Központ:**

2890 Tata, 460/279 hrsz.  
Tel.: +36-30-201-2229

e-mail: [vertes-ut@vertes-ut.hu](mailto:vertes-ut@vertes-ut.hu)  
web: [www.vertes-ut.hu](http://www.vertes-ut.hu)

**Betonüzemek:**

Tata, Baji út 0420/24 hrsz.  
Diszpécser: +36-30-601-7458

Tatabánya, Eszterházy J. u. 0249/11 hrsz.  
Diszpécser: +36-30-465-3579  
+36-30-389-1887  
e-mail: [beton@vertes-ut.hu](mailto:beton@vertes-ut.hu)  
web: [www.vertesbeton.hu](http://www.vertesbeton.hu)

**TRANSPORTBETON ÁRJEGYZÉK**

**Ervényes 2023. február 13-tól**

Nyomószilárdsági osztály MSZ 4798:2016/1 szerint	D max.	Konzisztencia osztály	Betonár Ft/m <sup>3</sup>	Nyomószilárdsági osztály MSZ 4798:2016/1 szerint	D max.	Konzisztencia osztály	Betonár Ft/m <sup>3</sup>
C8/10	16	F1	24 600	C20/25	16	F1	28 600
C8/10	16	F2	25 250	C20/25	16	F2	30 750
C8/10	16	F3	26 050	C20/25	16	F3	31 400
C8/10	24	F1	23 600	C20/25	24	F1	27 500
C8/10	24	F2	24 450	C20/25	24	F2	29 600
C8/10	24	F3	25 200	C20/25	24	F3	30 700
C12/15	16	F1	26 050	C25/30	16	F1	29 600
C12/15	16	F2	27 000	C25/30	16	F2	32 000
C12/15	16	F3	27 700	C25/30	16	F3	33 000
C12/15	24	F1	25 000	C25/30	24	F1	28 600
C12/15	24	F2	26 100	C25/30	24	F2	30 850
C12/15	24	F3	26 750	C25/30	24	F3	31 650
C16/20	16	F1	27 300	C30/37	16	F1	31 850
C16/20	16	F2	29 850	C30/37	16	F2	33 650
C16/20	16	F3	30 850	C30/37	16	F3	34 750
C16/20	24	F1	26 400	C30/37	24	F1	30 550
C16/20	24	F2	29 250	C30/37	24	F2	33 150
C16/20	24	F3	30 150	C30/37	24	F3	34 100

E-út 06.03.52:2007 szerint	Ft/m <sup>3</sup>
CKT-T2	20 000
CKT-4	21 200

Cementminőség váltás felár	Ft/m <sup>3</sup>
CEM II/AS 42,5 R cement	1 800
CEM I cement	2 300
Szulfátálló cement	5 300

E-út 06.03.31:2006 szerint	Ft/m <sup>3</sup>
CP 4/2,7-XF4-22-F2	46 350
CP 4/2,7-XF4-22-F3	47 600

**Betonszállítás mixer gépkocsival**

Szállítási zóna	Ft/m <sup>3</sup>
0,1 - 5 km	5 350
5,1 - 10 km	6 450
10,1 - 15 km	7 000
15,1 - 20 km	8 100
20,1 - 25 km	9 200

Törtfuvar esetén a szállítási díj a gépjármű maximális kapacitásával kerül megállapításra!

A szállítójármű 1 órán túli állásideje: 4 500 Ft/ minden megkezdett 15 perc

Téli pótlék november 15 - február 28. között: 1 800 Ft/m<sup>3</sup>

Fagyásgátló: 1 400 Ft/m<sup>3</sup>

Hétfégi pótlék (szombat): 1 900 Ft/m<sup>3</sup>

Túlóra pótlék: 17:00 - 06:00 óráig: 2 500 Ft/m<sup>3</sup>



# Vértes Beton Kft.

## Transzportbeton üzem

- a megbízható partner

### Betonpumpa díjak

Betonpumpa 24-es gémkinyúlással: 24 000 Ft/óra

Betonpumpa 36-os gémkinyúlással: 30 000 Ft/óra

Csőtelepítés: 4 000 Ft/méter

Minimális üzemóra számlázás: 3 óra, ki-és beállási idő: +2 óra

A betonpumpa a munkahelyen eltöltött idő valamint a ki-és beállási idő összegével kerül számlázásra. Amennyiben a munkavégzéshez külön engedély szükséges, az engedélyeztetés minden költsége a megrendelőt terheli.

Környezeti osztályok		Környezeti hatások leírása	Min. szil.
Nincs korróziós vagy kimarodási kockázat	X0	A korrózióknak vagy rozsdásodásnak nincs kockázata	C12/15
	XN(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont	C8/10
	X0b(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont	C12/15
	X0v(H)	Karbonátosodáson kívül egyéb körny. hatás nem éri a vasalt betont	C16/20
Term. Talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió	CA1	Enyhén agresszív kémiai környezet	C30/37
	XA2	Mérsékelten agresszív kémiai környezet	C30/37
	XA3	Nagymértékben agresszív kémiai környezet	C35/45
Agresszív vizek és folyadékok okozta kémiai korrózió	XA4(H)	Szennyvíz, illetve ezek gőze vagy permete éri a betont	C30/37
	XA5(H)	Agresszív folyadékok, ezek gőze vagy permete éri a betont	C30/37
	XA6(H)	Nagyon agresszív folyadék, vagy gőze vagy permete éri a betont	C35/45
Acélbetét-korrózió karbonátosodás következtében	XC1	Száraz vagy tartósan nedves környezet	C20/25
	XC2	Nedves, ritkán száraz környezet	C25/30
	XC3	Mérsékelten nedves környezet	C30/37
	XC4	Váltakozva nedves és száraz környezet	C30/37
Fagyás/olvadási hatás, jégolvasztó anyaggal vagy anélkül	XF1	Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, függőleges szerkezet (LP-nélkül)	C30/37
	XF2	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerk. (LP-vel)	C25/30
	XF2(H)	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerk. (LP-nélk.)	C35/45
	XF3	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, vízszintes szerk. (LP-vel)	C30/37
	XF3(H)	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, vízszintes szerk. (LP-nélk.)	C40/50
	XF4	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal, vagy tengervízzel (LP-vel)	C30/37
	XF4(H)	Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal, vagy tengervízzel (LP-nélk.)	C40/50
Koptató hatás okozta korrózió	XK1(H)	Könnyű szemcsés anyagok koptató igénybevétele	C30/37
	XK2(H)	Gördülő tömör gumikerekes járművek okozta koptató hatás	C35/45
	XK3(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás	C40/50
	XK4(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel nehéz terhek alatt	C45/55
Igénybevétel víznyomás hatására	XV0(H)	Talajnedvességnek vagy talajpárának kitett szerkezet (alapozás vagy pincefal)	C25/30
	XV1(H)	2 m-nél kisebb vízoszlop nyomás	C25/30
	XV2(H)	2 m és 10 m közötti vízoszlop nyomás	C30/37
	XV3(H)	10 m-nél nagyobb vízoszlop nyomás	C30/37

### Fenti árak az ÁFA mértékét nem tartalmazzák !

Betonüzemünk rendelkezik a TLI Zrt. által kiállított 143/2011 számú üzemi gyártásellenőrzési tanúsítással !

Előreutalásos és készpénzes fizetés esetén csak az előre kifizetett mennyiségig biztosítjuk a beton kiszállítását, további betonszállításra csak a számla előre rendezésén van lehetőség!

2890 Tata, Ipari Park 460/279. hrsz.  
Bsz.: 10401978-50526567-74751015  
Adószám: 22634953-2-11

Patányi Gergely  
ügyvezető